

DRÖMHUSET BLIR VERKLIGHET

GRANTRÄSK SÅG

www.grantrasksag.se (0929-61000)

Prislista

2025:01

Granträsk Såg AB
0929-610 00
www.grantrasksag.se

Innehåll

BOSTADSHUS.....	2
EVELYN	3
ISABELLE	4
JAMIE MODERN.....	5
JAMIE KLASSISK	6
MATILDA.....	7
WILLIAM	8
FRITIDSHUS.....	9
ADELE	10
FILIP	11
ANNA	12
EMMY	14
KENZIE	15
MALIN.....	16
MIRANDA.....	17
ATTEFALLSHUS	19
ALEXIS 25	20
ALEXIS 30	21
LOVA 25.....	22
LOVA 30.....	23
HOLGER 30	24
GARAGE	25
HELGA.....	26
GABRIEL.....	27
VIVAN	28
ÖVRIG INFORMATION	29
Hög kvalitet till förmånligt pris.....	29
Flexibla lösningar.....	29
Klimatsmart	29
Kontaktuppgifter	29

För att underlätta på vägen mot drömhuset har vi tagit fram några husmodeller som kan beställas enligt grundutförande eller anpassas efter egna behov och önskemål.

BOSTADSHUS

Vi hjälper dig skapa ett hus där du kan trivas och leva ett gott liv. En god husdesign möter framtidens behov genom anpassning och flexibilitet. Det är det fina med hållbar arkitektur. Hittar du inte en modell som passar dina behov? Hör av dig till oss så tar vi fram en lösning anpassad för dig. Vi hjälper till med utformning, konstruktion och bygglovsritningar.

EVELYN ca 100 kvm, byggsats.....	633 500,-
Tillval Trossbottensats.....	118 200,-
Farstukvist 4,5 m ²	28 900,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart, bärläkt, kondensskydd, takstolar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x120 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida. Grundmålning av ytterpanel kan fås som tillval.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 170 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, OSB-skiva och gips. U-värde yttervägg 0,18 W/m² °C.

Mellanväggar: Regel 45x70, isolering 70 mm, OSB-skiva och gips.

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Elin spårfräst dörrblad med spröjsat cotswoldglas, inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörrar 4st 9x21 Ida Premium med släta dörrblad inklusive premiumkarm, låskista och tröskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y). Andra dörrar kan fås som tillval.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 2st 9x21 F med personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt), 2st 10x12 F, 2st 10x12 Ö SH, 1st 5x5 Ö V, 1st 10x10 F och 2st 10x10 Ö SH (F=Fasta och Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda, V=Vridfönster). Fönsterdörr 1st 10x21-12 V-hängd med standard beslagspaket (låsved och handtag invändigt, handtag och långskylt utvändigt). Fri form 1st 19x9,5 halvmånefönster inklusive in- och utvändig smyg.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Bastu (2,77 m²): Bastupanel gran 12x70 obehandlad i väggar och tak. Bastufolie, 1st bastudörr 7x19 helglasad med obehandlad karm. Bastulav och bastuaggregat ingår ej.

Övrigt: Underspikning (takutskjut 500 mm), foder, knutbrädor, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot och farstukvist. Vattenavrinning med tillbehör, bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till dörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvspånskiva 22 mm, golvåsar 45x220, isolering 220 mm, underspikning golvåsar, 2st bärlinor, trossbottenskiva. U-värde 0,18 W/m²K.

Farstukvist (1,5 m x 3,0 m): Takstolar och utvändigt takbeklädning i likhet med övrigt tak. Golvåsar 45x145 och trall 28x120 i tryckimpregnerat virke. Underspikning, 2st stolpar och hammarband. Trapp och räcke ingår ej.

ISABELLE ca 90 kvm (BYA) byggsats..... 980 200,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart, bärläkt, kondensskydd, takstolar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning och gips 13.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad (grundmålning kan fås som tillval), spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida.

Vid val av liggande ytterpanel monteras ytterpanelen av kund efter stomresning för att undvika synliga skarvar.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 170 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, OSB-skiva och gips. U-värde yttervägg 0,18 W/m² °C.

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanväggar), isolering 70 mm, OSB-skiva och gips.

Mellanbjälklag: Golvspånskiva 22 mm, golvåsar 45x220, isolering 120 mm, glesspikning, samt gips. Trapp och räcke ingår ej i offert.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 4st 12x6 Ö med barnspärr, 3st 12x6 F, 4st 12x15 F, 1st 9x10 Ö, 1st 12x14 Ö, 1st 6x14 Ö, 3st 8x14 Ö med barnspärr, 1st 8x8 Ö med barnspärr, 2st 9x14 Ö V med barnspärr (F=Fasta och Ö=Öppningsbara vridfönster). Fönsterdörrar 1st 9x21-15 utåtgående V-hängd med standard beslagspaket (låsvred och handtag invändigt, handtag och långskylt utvändigt) och 1st 9x21-14 Inåtgående Intakt V-hängd med standard beslagspaket (handtag invändigt).

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil). Annan kulör, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Pia, dörrblad med centrerat klarglas, inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörrar Ida premium 3st 9x21 och 5st 8x21 med släta dörrblad, inklusive premiumkarm och tröskel. Dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Skärmtak (1,2 m x 2,0 m): Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart, bärläkt, takstolar, kondensskydd och 2st stödben. Storlek kan anpassas efter önskemål.

Övrigt: Underspikning (takutskjut 500 mm), foder, knutbrädor, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät till takfot. Vattenavrinning med tillbehör. Midjebleck. Bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

JAMIE MODERN ca 250 kvm, byggsats..... 1 301 400,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart, bärläkt, kondensskydd, takstolar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida. Grundmålning av ytterpanel kan fås som tillval.

Liggande ytterpanel 21x145 enkelfas obehandlad ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga blockskarvar.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 170 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, OSB-skiva och gips. U-värde yttervägg 0,18 W/m² °C.

Mellanväggar: Regel 45x70, isolering 70 mm, OSB-skiva och gips (dubbla gipsskivor vid skiljevägg garage Ei30).

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 6x14 F, 1st 7x15 Ö SH, 3st 10x14 Ö SH, 2st 10x20 F med personsäkerhetsglas, 1st 14x6 Ö ÖKH, 3st 20x6 F M.01, 3st 20x20 F M.01, 6 mm glas och med personsäkerhetsglas (F=Fasta och Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda, ÖKH= Överkantshängda). Fönsterdörrar 1st 10x21-21 och 1st 20x21-21 med standard beslagspaket.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, aluminiumbeklädd utsida, beslag och spröjs kan fås som tillval.

Dörrar och sidoljus (RAW/Swedoor): Ytterdörr 2st 10x21 Inga med släta dörrblad oglasad, inklusive karm, tröskel och låskista. Sidoljus 1st 4x21 SL0 med klarglas. Innerdörrar 9st 9x21 Ida inklusive karm, låskista och tröskel. Infällda skjutdörrar 1st 7x21 och 1st 9x21 Stable GW. 1st 13,3x21 GW1+GW1 helglasad pardörr. Samtliga infällda dörrar levereras med karpaket. Branddörr Ei30 1st 9x21 Master Massiv 40 mm inklusive brandklassad karm. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Takskjutsportar 2st 25x21,25 Hörmann Renomatic med utsida i vit woodgrain och klarlackad galvaniserad insida, 42 mm isolering. Motor, handsändare och invändig tryckknapp ingår.

Övrigt: Underspikning (takutskjut 500 mm), foder, knutbrädor, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot och farstukvist. Snörasskydd rörmodell svart (1 rad/sida vid entré, matplats, samt fasad vid parfönsterdörr). Vattenavrinning med tillbehör, bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) och fönsterbleck utvändigt (standardvit) till dörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektioner), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

JAMIE KLASSISK ca 250 kvm, byggsats..... 1 369 200,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart, bärläkt, kondensskydd, takstolar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x170. Väggblock levereras med öppna insida.

Liggande ytterpanel 21x145 enkelfas obehandlad ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga blockskarvar. Vid val av stående ytterpanel levereras väggblocken med monterad ytterpanel.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 170 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, OSB-skiva och gips. U-värde yttervägg 0,18 W/m² °C.

Mellanväggar: Regel 45x70, isolering 70 mm, OSB-skiva och gips (dubbla gipsskivor vid skiljevägg garage Ei30).

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 6x14 F, 1st 7x15 Ö SH, 3st 10x14 Ö SH, 2st 10x20 F med personsäkerhetsglas, 1st 14x6 Ö ÖKH, 3st 20x6 F med glasdelande mittpost M.01, 3st 20x20 F med glasdelande mittpost M.01, 6 mm glas och med personsäkerhetsglas (F=Fasta och Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda, ÖKH= Överkantshängda).

Fönsterdörrar 1st 10x21-21 och 1st 20x21-21 med standard beslagspaket och personsäkerhetsglas.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil). Annan kulör, aluminiumbeklädd utsida, beslag och spröjs kan fås som tillval.

Dörrar och sidoljus (RAW/Swedoor): Ytterdörr 2st 10x21 Inga med släta dörrblad oglasad, inklusive karm, tröskel och låskista. Sidoljus 1st 4x21 SL0 med klarglas. Innerdörrar 9st 9x21 Ida inklusive karm, låskista och tröskel. Infällda skjutdörrar 1st 7x21 och 1st 9x21 Stable GW släta dörrblad oglasad. 1st 13,3x21 GW1+GW1 helglasad pardörr. Samtliga infällda dörrar levereras med karpaket. Branddörr Ei30 1st 9x21 Tät 40 mm inklusive brandklassad karm. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Takskjutsportar 2st 25x21,25 Hörmann Renomatic med utsida i vit woodgrain och klarlackad galvaniserad insida, 42 mm isolering. Motor, handsändare och invändig tryckknapp ingår.

Övrigt: Underspikning (takutskjut 500 mm), foder, knutbrädor, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot och farstukvist. Snörasskydd rörmodell svart (1 rad/sida vid innervinkel entré och matplats). Vattenavrinning med tillbehör, bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till dörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

MATILDA ca 147 kvm (182 kvm BYA) byggsats..... 1 016 400,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart, bärläkt, kondensskydd, takstolar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 170 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, OSB-skiva och gips. U-värde yttervägg 0,18 W/m² °C.

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanväggar), isolering 70 mm, OSB-skiva och gips.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 6x6 F, 1st 6x14 F, 1st 7x7 Ö V, 5st 9x15 F, 2st 12x6 F, 2st 14x7 Ö ÖKH, 1st 18x7 F (F=Fasta och Ö=Öppningsbara, ÖKH=Överkantshängda, V=Vridfönster). Fönsterdörrar 1st 10x21-21 och 1st 18x21-21 helglasad med personsäkerhetsglas och standard beslagspaket. Fri form 1st 9x12 F4S 14° och 2st 9x15 F4S 14°.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Pia dörrblad slät med centrerat klarglas, inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörrar 6st 9x21 med släta dörrblad, inklusive karm och tröskel. Infällda skjutdörrar 2st 9x21 Stable GW oglasade inklusive karpaket. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Övrigt: Underspikning (takutskjut 500/1500/3500 mm), foder, knutbrädor, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät till takfot. Vattenavrinning med tillbehör. Bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej. Snörasskydd kan fås som tillval.

WILLIAM ca 137 kvm (BYA) byggsats..... 973 800,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Classic Plain/Line/Stripe svart, bärläkt, kondensskydd, takstolar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning och gips 13.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad (grundmålning kan fås som tillval), spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 170 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, OSB-skiva och gips. U-värde yttervägg 0,18 W/m² °C.

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanväggar), isolering 70 mm, OSB-skiva och gips.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 4x25 F med personsäkerhetsglas, 1st 10x3 F, 2st 10x5 F, 1st 10x15 F, 2st 10x15 Ö, 1st 15x10 F, 5st 15x24 F med personsäkerhetsglas (F=Fasta och Ö=Öppningsbara sidhängda fönster). Fönsterdörrar 2st 10x25-25 utåtgående med standard beslagspaket.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Inga med slät dörrblad oglasad, inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörrar Ida 4st 9x21 och 2st 8x21 med släta dörrblad, inklusive karm och tröskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Övrigt: Underspikning (takutskjut 400 mm), foder, knutbrädor, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät till takfot. Vattenavrinning med tillbehör. Midjbleck. Bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

FRITIDSHUS

Insjö, havsvik eller fjäll, den perfekta platsen för fritidshuset varierar. Vi anpassar våra stugmodeller efter drömläget. Berätta om dina önskemål för en individanpassad offert. Vi erbjuder leverans över hela Sverige.

ADELE ca 96 kvm, byggsats.....	678 300,-
Tillval Trossbottensats.....	102 900,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Classic Line svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 440 mm, ång- och luftspärr, glesspikning, gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x120/145 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm och regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 145 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm och 19x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D). U-värde yttervägg 0,23 W/m² °C.

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanvägg), isolering 70 mm, 19x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D).

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Pia, dörrblad med avlångt glas, inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörrar 4st 8x21 Ida med släta dörrblad, inklusive karm och tröskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 10x21 F med personsäkerhetsglas, 2st 10x7 F, 4st 14x21 F med personsäkerhetsglas, 4st 14x7 F, 3st 14x7 Ö ÖKH, 1st 7x7 Ö V och 2st 7x14 Ö SH V-hängda (F=fasta, Ö=öppningsbara, SH=sidhängda, ÖKH=överkantshängda och V=vridfönster). Fönsterdörr 1st 10x21-21 helglasad med personsäkerhetsglas och standard beslagspaket.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Övrigt: Underspikning (takutskjut 400 mm), foder, hängbrädor, knutbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Vattenavrinning svart med tillbehör. Bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvvåsar 45x220, underspikning golvvås 22x120, 2st bärlinor, trossbottenskiva, isolering 220 mm och golvspånskiva 22 mm. U-värde trossbottensats 0,18 W/m² °C.

FILIP ca 87 kvm (101 kvm BYA), byggsats.....	626 700,-
Tillval Trossbottensats.....	82 700,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takpapp Icopal Topsafe 3° svart med tillbehör, underlagstakpapp, råspont, takstolar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 440 mm, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x120/145 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm och regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 145 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm och 19x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad. U-värde yttervägg 0,23 W/m² °C.

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanvägg), isolering 70 mm, 19x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad.

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Pia dörrblad med avlångt glas, inklusive karm, tröskel och låskista. Sidoljus 1st 4x21 SL0 med klarglas. Innerdörrar 3st 8x21 Easy GW infällda skjutdörrar inklusive karpaket. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 2st 7x7 F, 2st 7x14 Ö, 2st 7x25 F med personsäkerhetsglas, 3st 14x7 F, 2st 14x25 F med personsäkerhetsglas (F=fasta, Ö=öppningsbara vridfönster). Fönsterdörr 1st 10x25-25 helglasad med personsäkerhetsglas och standard beslagspaket.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Övrigt: Underspikning (takutskjut 400 mm), foder, hängbrädor, knutbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Vattenavrinning svart med tillbehör. Bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvvåsar 45x220, underspikning golvvås, bärlina, trossbottenskiva, isolering 220 mm stenull och golvspånskiva 22 mm. U-värde trossbottensats 0,18 W/m² °C.

ANNA ca 66 kvm med loft + Altan ca 23 kvm, byggsats.....	575 300,-
Tillval Takutskjut över altan	55 300,-
Trossbottensats	68 900,-
Farstukvist med skidbod	47 800,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart, bärläkt, kondensskydd, takstolar och limträbalkar, isolering 440 mm, masonit, luftläkt, vindavledare, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 145 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, 21x120 slätspont obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D). U-värde yttervägg 0,19 W/m²K.

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x120 i bärande väggar), isolering 70 mm, 21x120 slätspont obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D).

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 5x5 Ö V, 1st 7x10 Ö SH, 1st 7x10 F, 1st 10x7 Ö ÖKH med barnspärr, 1st 10x10 Ö SH, 1st 12x14 F, 1st 14x7 F (F=fasta, Ö=öppningsbara, SH=sidhängda och V=fridfönster). Fönsterdörr 1st 9x21-14 H-hängd med standard beslagspaket. Fria former 2st 17x15 F4S 30°.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 9x21 Pia med centrerat klarglas inklusive karm, låskista och tröskel. Innerdörrar 3st 8x21 Anna släta dörrblad inklusive karm, låskista och tröskelplatta. Samtliga dörrblad och karmar levereras vitmålade (NCS S0502-Y).

Loft (14,87 m²): Golvspånskiva, isolering 120 mm, golvåsar och lofttrapp. Räcke till loft och trapp ingår ej.

Altan (23,10 m²): Golvåsar och trallgolv i tryckimpregnerat trä. Räcke och trapp ingår ej.

Övrigt material: Underspikning (takutskjut 500 mm), foder, knutbrädor, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör, bleck och salning till fönster och ytterdörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till dörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektioner), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvspånskiva 22 mm, golvåsar 45x220 (600 mm C-C), isolering 220 mm stenull, trossbottenskiva 6 mm, underspikning golvås 22x95 tryckimpregnerad, samt 2st bärlinor 90x145 tryckimpregnerade.

Takutskjut över altan (23,25 m²): Utvändig takbeklädnad i likhet med övrig byggnad, bärläkt, kondensskydd, takstolar, pelare, insektsnät, samt underspikning obehandlad.

Farstukvist med skidbod (5,25 m²): Utvändig takbeklädnad i likhet med övrig byggnad, bärläkt, kondensskydd, takstolar, pelare, insektsnät, underspikning obehandlad. Trall och golvåsar tryckimpregnerade.

Väggblock skidbod (följande levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindduk och regel 45x95.

Invändig panel 21x120/145 obehandlad ingår i tillvalet och monteras av kund efter stomresning. Trossbottensats ingår ej till skidbod, kontakta oss för aktuellt pristillägg.

EMMY ca 40 kvm byggsats.....	531 600,-
Tillval Trossbottensats.....	44 400,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Classic Line svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar och limträbalkar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 440 mm, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x120 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 145 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, faspanel 19x120 obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D). U-värde yttervägg 0,19 W/m²K.

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanvägg), isolering 70 mm, 21x120 slätspont finsågad/planhyvlad obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D).

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 7x15 Ö SH, 1st 15x7 Ö ÖKH, 1st 15x5 F, 3st 10x15 F, 1st 10x10 Ö V, 2st 10x10 F och 2st 10x7 Ö ÖKH (F=Fast, Ö=Öppningsbart, V=vridfönster, SH=sidhängd och ÖKH=Överkantshängd).

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Pia spårfräst dörrblad med runt glas, inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörrar 2st 8x21 Stable GW infällda skjutdörrar med släta dörrblad och karpaket. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Mellanbjälklag: Golvspånskiva 22 mm (ej spårfräst), golvvåsar 45x220, isolering 120 mm och lofttrapp. Räcke till loft och trapp ingår ej i offert.

Övrigt: Underspikning (takutskjut 400 mm), foder, knutbrädor, hängbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot. Vattenavrinning med tillbehör. Midjebleck. Bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till dörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvspånskiva 22 mm (ej spårfräst), golvvåsar 45x220, isolering 220 mm, trossbottensskiva, underspikning golvvåsar, bärlinor. U-värde 0,18 W/m²K.

KENZIE ca 70 kvm byggsats.....	748 500,-
Tillval Trossbottensats.....	75 600,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar och limträbalkar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 440 mm, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 145 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, 21x120 slätspont obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D). U-värde yttervägg 0,19 W/m²K.

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanväggar), isolering 70 mm, 21x120 slätspont obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D).

Loft (23,28 m²): Golvspånskiva 22 mm (ej spårfräst), golvåsar, isolering 120 mm och lofttrapp. Räcke till loft och trapp ingår ej i offert.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 4st 18x21 F med mittstolpe M.01, personsäkerhetsglas, 2st 8x14 Ö SH, 2st 9x9 Ö SH med barnspärr, 1st 5x5 Ö V, 1st 18x14 F M.01 (F=fasta, Ö=öppningsbara, SH=sidhängda, V=vridfönster). Parfönsterdörr 1st 18x21-21 med personsäkerhetsglas och standard beslagspaket.

Svenska Fönster Trä levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar (RAW/Swedoor): Ytterdörr 1st 10x21 Pia slät dörrblad med centrerat klarglas, inklusive karm, tröskel och låskista. Infällda innerdörrar 3st 8x20 Easy GW med släta dörrblad, inklusive karpaket 122 mm. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Övrigt: Underspikning (takutskjut 500 mm), foder, knutbrädor, hängbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot. Vattenavrinning med tillbehör. Bleck och salning fönster, och dörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvspånskiva 22 mm (ej spårfräst), golvåsar 45x220, isolering 220 mm, trossbottensskiva, underspikning golvås, samt bärlinor. U-värde trossbottensats 0,18 W/m²K.

MALIN ca 50 kvm med loft och altan (60 kvm BYA), byggsats.....	505 400,-
Tillval Trossbottensats	74 800,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar och limträbalkar, isolering 440 mm, luftläkt, masonit, vindavledare, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (Följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (Monteras av kund): Isolering 145 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, samt 21x120 slätspont obehandlad. U-värde 0,19 W/m²K.

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x120 i bärande vägg), isolering 70 mm och 21x120 slätspont obehandlad.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 3st 7x10 Ö SH, 2st 10x10 F, 3st 10x13 F, 1st 10x10 Ö SH och 1st 10x7 Ö ÖKH (F=fasta, Ö=öppningsbara, SH=sidhängda och ÖKH=överkantshängda fönster). Öppningsbara fönster levereras med standard beslagspaket.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 9x21 Pia dörrblad med centrerat klarglas inklusive karm, låskista och tröskel. Innerdörrar 2st 8x21 Anna med släta dörrblad inklusive karm och tröskelplatta. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Loft (6,52 m²): Furugolv obehandlat, golvåsar – typgodkända och lofttrapp. Räcke ingår ej.

Altan (9,61 m²): Golvåsar och trall i tryckimpregnerat trä. Pelare och hammarband. Räcke och trapp ingår ej.

Övrigt material: Underspikning (takutskjut 500 mm samt vid altan), foder, vindskivor, knutbrädor och hängbrädor obehandlade. Insektsnät till takfot och altan. Vattenavrinning med tillbehör. Bleck och salning obehandlad till fönster och dörrar utvändigt. Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvåsar 45x220, underspikning golvås, bärlinor, trossbottenskiva, isolering 220 mm och furugolv obehandlat. U-värde 0,18 W/m²K.

MIRANDA ca 80,70 kvm med loft + Altan ca 25 kvm, byggsats.....	728 700,-
Tillval Trossbottensats.....	84 800,-
Takutskjut över altan	48 900,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar och limträbalkar, luftläkt, masonit, vindavledare, isolering 440 mm, ång- och luftspärr, glesspikning, gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm och regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 145 mm, ång- och luftspärr, 45x45 regel, isolering 45 mm, slätspont 19x120 obehandlad (OSB-skiva och gips i badrum, bastupanel i bastu). U-värde yttervägg 0,19 W/m²K.

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanväggar), isolering 70 mm, slätspont 19x120 obehandlad (OSB-skiva och gips i badrum, bastupanel i bastu).

Loft (18,70 m²): Golvspånskiva, golvvåsar, isolering 120 mm och lofttrapp. Räcke ingår ej.

Bastu (2,02 m²): Bastupanel gran obehandlad i väggar och tak. 1st bastudörr 7x19 helglasad med obehandlad karm. Bastulav och bastuaggregat ingår ej.

Altan (25,20 m²): Golvvåsar, trall och bärlina i tryckimpregnerat virke. Trapp och räcke ingår ej.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 2st 11x21 F med personsäkerhetsglas, 5st 7x10 Ö SH (varav 2st med barnspärr), 2st 16x6 F, 1st 10x10 Ö SH (F=fasta och Ö=öppningsbara sidhängda fönster). Parfönsterdörr 1st 15x21-21 helglasad med personsäkerhetsglas och standard beslagspaket. Fria former 2st 18x15 F4S 30°.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målad i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 9x21 slät dörrblad med centrerat klarglas inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörrar 3st 8x21, 1st 7x21 och 2st 7x20 Anna med släta dörrblad, inklusive karm och tröskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Övrigt: Underspikning (takutskjut 500 mm), foder, hängbrädor, knutbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät. Vattenavrinning med tillbehör. Bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvspånskiva, golvåsar, isolering 220 mm, trossbottensskiva, underspikning golvås, samt bärlinor. U-värde 0,18 W/m²K.

Takutskjut över altan (22,53 m²): Takstolar och limträbalkar – Typgodkända. Utvändig takbeklädnad i likhet med övrig byggnad, bärläkt och kondensskydd. Pelare, insektsnät, samt underspikning obehandlad.

ATTEFALLSHUS

Behöver du en komplementbostad i mindre format kan Attefallshus vara ett bra alternativ. Dessa småstugor är särskilt lämpliga som gäststuga, hobbyrum, bastu eller mindre lägenhet. Samtliga loftstugor kan fås med eller utan loft.

ALEXIS 25 ca 25 kvm byggsats.....	280 600,-
Tillval Trossbottensats	28 300,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör, bärläkt, underlagstäckning diffusionsöppen, takstolar, isolering 240 mm, masonit, vindavledare, ång- och luftspärr, glesspikning och slätspont 19x120 obehandlad.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 120 mm, ång- och luftspärr, 21x120 slätspont (OSB-skiva och gips i WC/D).

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x95 i bärande vägg), isolering 70 mm och 21x120 slätspont (OSB-skiva och gips i WC/D).

Mellanbjälklag (loft): Furugolv obehandlat, golvvåsar, isolering 120 mm, slätspont 19x120 obehandlad. Lofttrapp. Räcke till loft och trapp ingår ej.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 10x7 Ö ÖKH, 3st 5x5 Ö V (varav 1 med barnspärr) och 1 st 14x20F5S Fri form 10° M.01 (Ö=öppningsbara, ÖKH=överkantshängd, V=vridfönster). Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar: 1st 9x20 Ella ytterdörr oglasad, vitmålad (NCS S0502-Y) inklusive vitmålad karm, låskista och tröskel. Raw innerdörrar 1st 7x20 Anna med slät dörrblad, vitmålad (NCS S0502-Y) inklusive karm och tröskel. 1st 7x20 Easy GW infälld skjutdörr inklusive karpaket.

Övrigt material: Underspikning (takutskjut 400 mm), foder, vindskivor, knut- och hängbrädor, vattenavrinning svart inklusive tillbehör, samt bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig fönster- och dörrsmyg. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvspånskiva, golvvåsar, isolering 195 mm, underspikning golvvåsar, bärlina, trossbottenskiva. U-värde 0,20 W/m²K.

ALEXIS 30 ca 30 kvm byggsats.....	291 400,-
Tillval Trossbottensats	34 500,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör bärläkt, underlagstäckning diffusionsöppen, takstolar, isolering 390 mm, vindavledare, ång- och luftspärr, glesspikning och slätspont 19x120 planhyvlad obehandlad.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x120 slätspont obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 120 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, 21x120 slätspont (OSB-skiva och gips i WC/D).

Mellanväggar: Regel 45x70 (regel 45x95 i bärande vägg), isolering 70 mm och 21x120 slätspont (OSB-skiva och gips i WC/D).

Mellanbjälklag (loft): Furugolv obehandlat, golvvåsar, isolering 120 mm, slätspont 19x120 planhyvlad obehandlad. Lofttrapp. Räcke till loft och trapp ingår ej.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 10x7 Ö ÖKH, 3st 5x5 Ö V (varav 1 med barnspärr) och 1 st 14x20F5S Fri form 10° M.01 (Ö=öppningsbara, ÖKH=överkantshängd, V=vridfönster). Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar: 1st 9x20 Ella ytterdörr oglasad, vitmålad (NCS S0502-Y) inklusive vitmålad karm, låskista och tröskel. Raw innerdörrar 2st 8x20 Anna med släta dörrblad, vitmålad (NCS S0502-Y) inklusive karm och tröskel.

Övrigt material: Underspikning (takutskjut 400 mm), foder, vindskivor, knut- och hängbrädor, vattenavrinning svart inklusive tillbehör, samt bleck och salning till fönster och ytterdörrar utvändigt. Invändig fönster- och dörrsmyg. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvspånskiva, golvvåsar, isolering 195 mm, underspikning golvvås, bärlina, trossbottenskiva. U-värde 0,20 W/m²K.

LOVA 25 ca 25 kvm, byggsats.....	248 900,-
Tillval Trossbottensats	25 500,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar, masonit, vindavledare, luftläkt, isolerskiva 220 mm, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 120 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, invändig panel 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D och bastupanel i bastu). U-värde yttervägg 0,22 W/m²K.

Mellanvägg: Regel 45x70 (regel 45x120 i bärande vägg), isolering 70 mm, 21x120 slätspont obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D och bastupanel i bastu).

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 5x5 Ö V, 1st 5x15 Ö SH, 1st 15x5 F med obehandlad insida och härdat glas i samtliga glasrutor, 3st 8x20 F med personsäkerhetsglas (F=fasta, Ö=öppningsbara, SH=sidhängda och V=vridfönster). Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, in- och utvändigt målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar: Ytterdörr 1st 9x21 Pia med centrerat klarglas, levereras inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörr 1st 7x21 Anna med slät dörrblad, inklusive karm och våtrumströskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Bastu: Bastupanel i väggar och tak obehandlad, 1st 7x19 helglasad bastudörr. Bastuaggregat och bastulavar ingår ej.

Övrigt material: Underspikning (takutskjut 300 mm), vindskivor, skarvbrädor, hängbrädor och knutbrädor, fönster- och dörrfoder, samt bleck och salning fönster och dörrar utvändigt. Syllisolering. Invändig fönster- och dörrsmyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y).

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvvåsar, underspikning golvvås, bärlinor, trossbottensskiva, isolering 195 mm och golvspånskiva. U-värde 0,20 W/m²K.

LOVA 30 ca 30 kvm, byggsats.....	260 500,-
Tillval Trossbottensats	33 800,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar, masonit, vindavledare, luftläkt, isolerskiva 220 mm, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145, spikläkt (luftspalt), vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 120 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, invändig panel 21x120 slätspont obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D). U-värde yttervägg 0,22 W/m²K.

Mellanvägg: Regel 45x70 (regel 45x120 i bärande vägg), isolering 70 mm, 21x120 slätspont obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D).

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 5x5 Ö V, 1st 5x15 Ö SH, 1st 7x15 Ö SH, 3st 8x20 F med personsäkerhetsglas (F=fasta, Ö=öppningsbara, SH=sidhängda och V=vridfönster). Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, in- och utvändigt målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar: Ytterdörr 1st 9x21 Pia med centrerat klarglas, levereras inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörr 2st 8x21 Anna med slät dörrblad, inklusive karm och tröskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Övrigt material: Underspikning (takutskjut 300 mm), vindskivor, skarvbrädor, hängbrädor och knutbrädor, fönster- och dörrfoder, samt bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Syllisolering. Invändig fönster- och dörrsmyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y).

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvåsar, underspikning golvås, bärlinor, trossbottenskiva, isolering 195 mm och golvspånskiva. U-värde 0,20 W/m²K.

HOLGER 30 ca 30 kvm, byggsats.....	258 400,-
Tillval Trossbottensats	29 400,-
Farstukvist 1,2 x 2,2 m	16 900,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar, masonit, vindavledare, luftläkt, isolerskiva 240 mm, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145, spikläkt (luftspalt), vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 120 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, invändig panel 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D). U-värde 0,22 W/m²K.

Mellanvägg: Regel 45x70, isolering 70 mm, 21x120 slätspont obehandlad (OSB-skiva och gips i WC/D).

Svenska Fönster (Trä utåtgående 2-glas, U-värde 1,5): 2st 5x5 Ö, 1st 7x12 Ö och 1st 12x19 Ö 2-luft med spröjs S00:20 (F=Fasta, Ö=Öppningsbara). Svenska Fönster levereras med träkärna, 2-glas isolerruta, in- och utvändigt målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och spröjs i smal modell.

Dörrar: Ytterdörr 1st 9x20 Trysil, dörrblad obehandlad med fiskbensmönster, sparkplåt och centrerat klarglas, levereras inklusive obehandlad karm, tröskel och låskista. Innerdörrar 2st 8x20 Easy GW infälld skjutdörr inklusive karpaket. Samtliga dörrblad och karmar till innerdörrar levereras i vit (NCS S0502-Y).

Övrigt material: Underspikning (takutskjut 300 mm), vindskivor, skarvbrädor, häng- och knutbrädor, fönster- och dörrfoder, samt bleck och salning till fönster och ytterdörr utvändigt. Syllisolering. Invändig fönster- och dörrsmyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y).

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

SPECIFIKATION TILLVAL

Trossbottensats: Golvåsar, underspikning golvås, bärlina, trossbottensskiva, isolering 195 mm och golvspånskiva. U-värde 0,20 W/m²K.

GARAGE

Vill du komplettera din tomt med ett garage, maskinhall eller förråd? Vi har lösningarna för dig! Våra garagemodeller är enkla att anpassa efter dina förutsättningar. Vi kan även ta fram ett unikt koncept bara för dig. Ett tips för ökad harmoni och stilrenhet är att låta huvudbyggnadens stil styra utseendet på komplementbyggnaderna.

HELGA garage med förråd ca 40 kvm, byggsats..... 238 300,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar, vindavledare, isolering 440 mm, ång- och luftspärr, glesspikning och gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x70 bottenbräda med 21x120 lock obehandlade, spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm och regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 120 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, OSB-skiva och gips. U-värde yttervägg 0,22 W/m²K.

Mellanvägg: Regel 45x70, isolering 70 mm, OSB-skiva och gips.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 2st 12x6 fasta fönster. Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat in- och utvändigt i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Inga slät dörrblad oglasad inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörr 1st 9x21 Anna med slät dörrblad, inklusive karm och tröskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Takskjutsport 1st 25x21,25 Hörmann Renomatic med utsida i vit woodgrain och klarlackad galvaniserad insida, 42 mm isolering. Motor, handsändare och invändig tryckknapp ingår.

Övrigt: Underspikning (takutskjut 400 mm), foder, hängbrädor, knutbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät. Vattenavrinning med tillbehör. Bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till fönster och dörrar. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

Ska du placera din garagebyggnad närmare än 8 meter från småhus eller komplementbostadshus? Då behöver du brandskydd. Våra ytterväggar isoleras med stenull och uppfyller som lägst **brandklass EI60.**

Brandklassning av fönster och dörrar kan fås som tillval. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka åtgärder som krävs för ditt byggprojekt.

GABRIEL garage ca 75 kvm, byggsats..... 368 900,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning, gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x70 bottenbräda med 21x120 lock obehandlade (grundmålning kan fås som tillval), spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm och regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 170 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, OSB-skiva och gips. U-värde yttervägg 0,18 W/m²K.

Mellanväggar: Regel 45x70, isolering 70 mm, OSB-skiva och gips.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 3st 12x6 fasta fönster. Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat in- och utvändigt i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Inga slät dörrblad oglasad inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörr 1st 9x21 Ida premium med släta dörrblad, inklusive premiumkarm och tröskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

Takskjutsportar 2st 25x21,25 Hörmann Renomatic med utsida i vit woodgrain och klarlackad galvaniserad insida, 42 mm isolering. Motor, handsändare och invändig tryckknapp ingår.

Övrigt: Underspikning (takutskjut 500 mm), foder, hängbrädor, knutbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät. Vattenavrinning med tillbehör. Midjebleck. Bleck och salning till fönster och dörrar utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörr och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

Ska du placera din garagebyggnad närmare än 8 meter från småhus eller komplementbostadshus? Då behöver du brandskydd. Våra ytterväggar isoleras med stenull och uppfyller som lägst **brandklass EI60.**

Brandklassning av fönster och dörrar kan fås som tillval. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka åtgärder som krävs för ditt byggprojekt.

VIVAN garage ca 50 kvm, byggsats..... 261 300,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Kostnad för frakt och eventuell montering tillkommer.

SPECIFIKATION BYGGSATS

Tak: Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör, bärläkt, kondensskydd, takstolar, vindavledare, isolering 440 mm, ång- och luftspärr, glesspikning, gips.

Väggblock (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 Z-panel obehandlad, spikläkt (luftspalt), vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm och regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

Invändig väggblockssats (monteras av kund): Isolering 120 mm, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, OSB-skiva och gips. U-värde yttervägg 0,22 W/m²K.

Svenska Fönster (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 2st 12x6 fasta fönster. Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat in- och utvändigt i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil).

Dörrar (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Inga slät dörrblad oglasad inklusive karm, tröskel och låskista.

Takskjutsportar 2st 25x21,25 Hörmann Renomatic med utsida i vit woodgrain och klarlackad galvaniserad insida, 42 mm isolering. Motor, handsändare och invändig tryckknapp ingår.

Övrigt: Underspikning (takutskjut 500 mm), foder, hängbrädor, knutbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät. Vattenavrinning med tillbehör. Midjebleck. Bleck och salning till fönster och ytterdörrar utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörr och fönster. Syllisolering.

Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), K-ritning, konstruktionsberäkningar, grundritning och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

Ska du placera din garagebyggnad närmare än 8 meter från småhus eller komplementbostadshus? Då behöver du brandskydd. Våra ytterväggar isoleras med stenull och uppfyller som lägst **brandklass EI60.**

Brandklassning av fönster och dörrar kan fås som tillval. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka åtgärder som krävs för ditt byggprojekt.

ÖVRIG INFORMATION

Priserna som listas i detta dokument är med reservation för eventuella prisjusteringar och förändringar av produktutbud. Kostnad för leverans och eventuell montering tillkommer. För aktuellt pris kontakta oss på 0929-610 00 eller info@grantrasksag.se.

Hittar du ingen husmodell som passar dig rekommenderar vi att du kontaktar en av våra säljare som kan ta fram en unik lösning för dina behov. Har du redan färdiga ritningar kan du skicka dem via e-post till info@grantrasksag.se för kostnadsbedömning. Fyll gärna i vårt offertunderlag på www.grantrasksag.se/offert för snabbare återkoppling.

Hög kvalitet till förmånligt pris

Våra byggsatser är av hög kvalitet och mycket prisvärda. Vår vision är att erbjuda förmånliga priser och det gör vi genom egen träförädling och gott samarbete med våra underleverantörer. Tack vare vårt hyvleri kan vi hålla låga priser och säkerställa att endast trävaror av högsta kvalitet används i just ditt hus. Med oss som leverantör drar inte priserna iväg i oroliga tider.

Flexibla lösningar

Eftersom varje hus byggs individuellt i vår fabrik är valfriheten stor. Vi tillverkar bostadshus, fritidshus, flerfamiljshus, garage, maskinhallar, stall, förråd, komplementbyggnader, Attefallshus m.fl. Allt utformat efter dina önskemål och behov. Vi erbjuder även speciallösningar för företag.

Klimatsmart

Vi värnar om en frisk och hållbar miljö. Våra husstommar tillverkas av trä som är både miljövänligt, förnybart, klimatsmart, ekologiskt och klimatneutralt. Trähusens resurseffektiva produktion och tidseffektiva montering bidrar till en minskad produktions- och monteringskostnad. Vilket är bra för både plånbok och klimat!

Kontaktuppgifter

Telefon	0929 – 610 00
E-post	info@grantrasksag.se
Webbsida	www.grantrasksag.se

