

DRÖMHUSET BLIR VERKLIGHET

**GRANTRÄSK SÅG**

[www.grantrasksag.se](http://www.grantrasksag.se) (0929-61000



# Prislista

2023:03

Granträsk Såg AB

0929-610 00

[www.grantrasksag.se](http://www.grantrasksag.se)

# Innehåll

BOSTADSHUS.....	2
EVELYN .....	3
ISABELLE .....	5
JAMIE MODERN.....	7
JAMIE KLASSISK .....	9
MATILDA.....	11
WILLIAM .....	13
FRITIDSHUS.....	15
ADELE .....	16
ANNA .....	18
EMMY .....	20
KENZIE .....	22
MALIN.....	24
MIRANDA.....	26
ATTEFALLSHUS .....	28
ALEXIS 25 .....	29
ALEXIS 30 .....	30
LOVA 25 .....	31
LOVA 30.....	32
HOLGER 30 .....	33
GARAGE .....	34
HELGA.....	35
GABRIEL.....	36
VIVAN .....	37
ÖVRIG INFORMATION .....	38
Hög kvalitet till förmånligt pris.....	38
Flexibla lösningar.....	38
Klimatsmart .....	38
Kontaktuppgifter .....	38

För att underlätta på vägen mot drömhuset har vi tagit fram några husmodeller som kan beställas enligt grundutförande eller anpassas efter egna behov och önskemål.

För mer information besök vår hemsida [www.grantrasksag.se](http://www.grantrasksag.se)

## BOSTADSHUS

Vi hjälper dig skapa ett hus där du kan trivas och leva ett gott liv. En god husdesign möter även framtidens behov genom anpassning och flexibilitet. Det är det fina med hållbar arkitektur. Hittar du inte en modell som passar dina behov? Hör av dig till våra säljare så tar vi fram en lösning anpassad för dig. Vi hjälper till med utformning, konstruktion och bygglovsritningar.

<b>EVELYN</b> ca 100 kvm, byggsats.....	678 400,-
<b>Tillval</b> Trossbottensats.....	103 300,-
Farstukvist 4,5 m <sup>2</sup> .....	36 200,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar – typgodkända. Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör (nockpanna, ändlock, vindskiva, fotplåt, vinkelränna, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (525 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar och bärande balkar erhålles i samband med produktion.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x120 obehandlad, spikläkt (luftspalt) 25 mm, Bison vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida. Grundmåling av ytterpanel kan fås som tillval.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 170 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i WC/D och bastupanel i bastu).

U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,18 W/m<sup>2</sup> °C.

**Mellanväggar:** Regel 45x70, isolering 70 mm, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i WC/D och bastupanel i bastu).

**Dörrar** (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Elin V-hängd spårfräst dörrblad med spröjsat cotswoldglas, inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörrar 4st 9x21 Ida Premium med släta dörrblad inklusive Premium karm, låskista och tröskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y). Andra dörrar kan fås som tillval.

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 2st 9x21 F med personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt), 2st 10x12 F, 2st 10x12 Ö SH, 1st 5x5 Ö V, 1st 10x10 F och 2st 10x10 Ö SH (F=Fasta och Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda, V=Vridfönster). Fönsterdörr 1st 10x21-12 V-hängd med standard beslagspaket (låsved och handtag invändigt, handtag och långskylt utvändigt). Fri form 1st 19x9,5 halvmånefönster inklusive in- och utvändigt smyg.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör och spröjs kan fås som tillval. Alternativa beslag och handtag kan fås som tillval.

**Bastu** (2,77 m<sup>2</sup>): Bastupanel gran 12x70 obehandlad i väggar och tak. Bastufolie, 1st bastudörr 7x19 helglasad med obehandlad karm. Bastulav och bastuaggregat ingår ej. Golvbeklädnad ingår ej.

**Övrigt:** Underspikning 21x95 (takutskjut 500 mm), foder 21x120, knutbrädor 21x145/120, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot och farstukvist. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvikningskupa och gavel), bleck och salning till 11st fönster, 1st fönsterdörr och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) och fönsterbleck utvändigt (standardvit) till dörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), grundritning och monteringsanvisningar.

Invändigt listverk/foder ingår ej.

### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvspånskiva 22 mm, golvåsar 45x220 (600 mm C-C), isolering 220 mm stenull, underspikning golvåsar 22x70, 2st bärlinor 90x145 tryckimpregnerade, trossbottenskiva 6 mm. U-värde 0,18 W/m<sup>2</sup>K. I priset ingår avdrag för syllisolering.

**Farstukvist** (1,5 m x 3,0 m): Takstolar och utvändig takbeklädnad i likhet med övrigt tak. Golvåsar 45x145 (600 mm C-C) och trall 28x120 i tryckimpregnerat virke. Underspikning 22x95, 2st stolpar 115x115 och hammarband. Trapp och räcke ingår ej.

**ISABELLE** ca 90 kvm (BYA) byggsats..... 1 055 200,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar, limträbalkar och mellanbjälklag – typgodkända. Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör (nockpanna, ändlock, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (525 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar, mellanbjälklag och limträbalkar erhålles i samband med produktion. U-värde yttertak 0,078 W/m<sup>2</sup> °C.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad (grundmålning kan fås som tillval), spikläkt (luftspalt) 25 mm, vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida.

Vid val av liggande ytterpanel monteras ytterpanelen av kund efter stomresning för att undvika synliga skarvar.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 170 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i badrum istället för standardgips).

U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,18 W/m<sup>2</sup> °C.

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanväggar), isolering 70 mm, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i badrum istället för standardgips).

**Mellanbjälklag:** Golvspånskiva 22 mm, golvåsar 45x220 600 mm C-C (300 mm C-C vid badrum), isolering 120 mm stenull, glesspikning 34x70 (300 mm C-C), samt gips 13 mm. Trapp och räcke ingår ej i offert.

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 4st 12x6 Ö med barnspärr, 3st 12x6 F, 4st 12x15 F, 1st 9x10 Ö, 1st 12x14 Ö, 1st 6x14 Ö, 3st 8x14 Ö med barnspärr, 1st 8x8 Ö med barnspärr, 2st 9x14 Ö V med barnspärr (F=Fasta och Ö=Öppningsbara vridfönster). Fönsterdörrar 1st 9x21-15 utåtgående V-hängd med standard beslagspaket (låsvred och handtag invändigt, handtag och långskylt utvändigt) och 1st 9x21-14 Inåtgående Intakt V-hängd med standard beslagspaket (handtag invändigt).

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval. Alternativa beslag och handtag kan fås som tillval.

**Dörrar (RAW):** Ytterdörr 1st 10x21 Pia H-hängd, dörrblad med centrerat klarglas, inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörrar Ida premium 3st 9x21 och 5st 8x21 med släta dörrblad, inklusive premiumkarm och tröskel (varav 2st våtrumsanpassade). Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

**Skärmtak (1,2 m x 2,0 m):** Takstolar – typpgodkända. Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör (vindskiva, fotplåt, plåtskruv, ståndskena och tätningsband), bärläkt 45x70 (525 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd och 2st stödben. Storlek kan anpassas efter önskemål.

**Övrigt:** Underspikning 21x95 (takutskjut 500 mm), foder 21x120, knutbrädor 21x120/145, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät till takfot. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvikningskupa och gavel). Midjbleck (vit). Bleck (vit) och salning till 20st fönster, 2st fönsterdörrar och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektions- och grundritning) och monteringsanvisningar.

Invändigt listverk/foder ingår ej.

**JAMIE MODERN** ca 250 kvm, byggsats..... 1 358 800,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar – typgodkända. Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör (nockpanna, ändlock, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (525 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar och bärande balkar erhålles i samband med produktion.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt) 35 mm, Bison vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida. Grundmålning av ytterpanel kan fås som tillval.

Liggande ytterpanel 21x145 enkelfas obehandlad ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga blockskarvar. Vid val av stående ytterpanel levereras väggblocken med monterad ytterpanel (midjebleck tillkommer).

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 170 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i WC/D). Invändigt skivmaterial kan bytas mot väggpanel obehandlad för reducerad kostnad. Kontakta oss för mer information. U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,18 W/m<sup>2</sup> °C.

**Mellanväggar:** Regel 45x70, isolering 70 mm, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i WC/D, dubbla gipsskivor vid skiljevägg garage Ei30).

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 6x14 F, 1st 7x15 Ö SH, 3st 10x14 Ö SH, 2st 10x20 F med personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt), 1st 14x6 Ö ÖKH, 3st 20x6 F med glasdelande mittpost M.01, 3st 20x20 F med glasdelande mittpost M.01, 6 mm glas och med personsäkerhetsglas (F=Fasta och Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda, ÖKH= Överkantshängda).

Fönsterdörrar 1st 10x21-21 H-hängd med standard beslagspaket (låsvred och handtag invändigt, handtag och långskylt utvändigt). Parfönsterdörr 1st 20x21-21 med standard beslagspaket (låsvred och dubbla handtag invändigt, enkelt handtag och långskylt utvändigt).

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, aluminiumbeklädd utsida, beslag och spröjs kan fås som tillval.



**Dörrar och sidoljus (RAW/Swedoor):** Ytterdörr 2st 10x21 Inga H-hängd slät dörrblad oglasad, inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Sidoljus 1st 4x21 SL0 med klarglas. Innerdörrar 9st 9x21 Ida Premium med släta dörrblad inklusive Premium karm, låskista och tröskel. Infällda skjutdörrar 1st 7x21 och 1st 9x21 Stable GW släta dörrblad oglasad. 1st 13,3x21 GW1+GW1 helglasad pardörr. Samtliga infällda dörrar levereras med karpaket. Branddörr Ei30 1st 9x21 Tät 40 mm inklusive brandklassad karm. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y). Andra dörrar kan fås som tillval.

Garageportar ingår ej.

**Övrigt:** Underspikning 21x95 (takutskjut 500 mm), foder 21x120, knutbrädor 21x145/120, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot och farstukvist. Snörasskydd rörmodell svart (1 rad/sida vid entré, matplats, samt fasad vid parfönsterdörr). Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvikningskupa och gavel), bleck och salning till 14st fönster, 2st fönsterdörrar, 1st sidoljus, 2st garageportar och 2st ytterdörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) och fönsterbleck utvändigt (standardvit) till dörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), grundritning och monteringsanvisningar.

Invändigt listverk/foder ingår ej.

**JAMIE KLASSISK** ca 250 kvm, byggsats..... 1 412 500,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar – typgodkända. Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör (nockpanna, ändlock, vinkelränna, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (525 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar och bärande balkar erhålles i samband med produktion.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt) 35 mm, Bison vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida. Grundmålning av ytterpanel kan fås som tillval.

Liggande ytterpanel 21x145 enkelfas obehandlad ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga blockskarvar. Vid val av stående ytterpanel levereras väggblocken med monterad ytterpanel (midjebleck tillkommer).

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 170 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i WC/D). Invändigt skivmaterial kan bytas mot väggpanel obehandlad för reducerad kostnad. Kontakta oss för mer information. U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,18 W/m<sup>2</sup> °C.

**Mellanväggar:** Regel 45x70, isolering 70 mm, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i WC/D, dubbla gipsskivor vid skiljevägg garage Ei30).

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 6x14 F, 1st 7x15 Ö SH, 3st 10x14 Ö SH, 2st 10x20 F med personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt), 1st 14x6 Ö ÖKH, 3st 20x6 F med glasdelande mittpost M.01, 3st 20x20 F med glasdelande mittpost M.01, 6 mm glas och med personsäkerhetsglas (F=Fasta och Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda, ÖKH= Överkantshängda).

Fönsterdörrar 1st 10x21-21 H-hängd med standard beslagspaket (låsvred och handtag invändigt, handtag och långskylt utvändigt). Parfönsterdörr 1st 20x21-21 med standard beslagspaket (låsvred och dubbla handtag invändigt, enkelt handtag och långskylt utvändigt).

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, aluminiumbeklädd utsida, beslag och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar och sidoljus (RAW/Swedoor):** Ytterdörr 2st 10x21 Inga H-hängd slät dörrblad oglasad, inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Sidoljus 1st 4x21 SL0 med klarglas. Innerdörrar 9st 9x21 Ida Premium med släta dörrblad inklusive Premium karm, låskista och tröskel. Infällda skjutdörrar 1st 7x21 och 1st 9x21 Stable GW släta dörrblad oglasad. 1st 13,3x21 GW1+GW1 helglasad pardörr. Samtliga infällda dörrar levereras med karpaket. Branddörr Ei30 1st 9x21 Tät 40 mm inklusive brandklassad karm. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y). Andra dörrar kan fås som tillval.

Garageportar ingår ej.

**Övrigt:** Underspikning 21x95 (takutskjut 500 mm), foder 21x120, knutbrädor 21x145/120, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot och farstukvist. Snörasskydd rörmodell svart (1 rad/sida vid innervinkel entré och matplats). Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvikningskupa och gavel), bleck och salning till 14st fönster, 2st fönsterdörrar, 1st sidoljus, 2st garageportar och 2st ytterdörrar utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) och fönsterbleck utvändigt (standardvit) till dörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), grundritning och monteringsanvisningar.

Invändigt listverk/foder ingår ej.

**MATILDA** ca 147 kvm (182 kvm BYA) byggsats..... 1 063 000,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar, pelare och limträbalkar – typgodkända. Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör (nockpanna, vindskiva, fotplåt, plåtskruv, tätningsband), bärläkt 45x70 (525 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar, pelare och limträbalkar erhålles i samband med produktion. U-värde yttertak 0,078 W/m<sup>2</sup> °C.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt) 35 mm, vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida.

Liggande ytterpanel 21x145 obehandlad ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga blockskarvar. Kan även fås monterad på väggblock med synlig täckbräda över blockskarv. Vid val av stående ytterpanel monteras ytterpanel på väggblock i fabrik, kostnad för midjebleck på gavlar tillkommer.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 170 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i badrum istället för standardgips).

U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,18 W/m<sup>2</sup> °C. Invändigt skivmaterial kan bytas mot invändig väggpanel obehandlad mot reducerad kostnad.

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanväggar), isolering 70 mm, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i badrum istället för standardgips).

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 6x6 F, 1st 6x14 F, 1st 7x7 Ö V, 5st 9x15 F, 2st 12x6 F, 2st 14x7 Ö ÖKH, 1st 18x7 F (F=Fast och Ö=Öppningsbara, ÖKH=Överkantshängda, V=Vridfönster). Fönsterdörrar 1st 10x21-21 helglasad med personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt) och standard beslagspaket (låsvred och handtag invändigt, handtag och långskylt utvändigt). Parfönsterdörr 1st 18x21-21 helglasad med personsäkerhetsglas och standard beslagspaket (låsvred och dubbla handtag invändigt, enkelt handtag och långskylt utvändigt). Fri former 1st 9x12 F4S 14° och 2st 9x15 F4S 14°.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, beslag, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar** (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Pia V-hängd dörrblad slät med centrerat klarglas, inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörrar Ida premium 6st 9x21 med släta dörrblad, inklusive premiumkarm och tröskel (varav 1st våtrumsanpassad). Infällda skjutdörrar 2st 9x21 Stable GW oglasade inklusive karpaket. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

**Övrigt:** Underspikning 21x95 (takutskjut 500/1500/3500 mm), foder 21x120, knutbrädor 21x120/145, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät till takfot. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvikningskupa och gavel). Bleck (vit) och salning till 16st fönster, 2st fönsterdörrar och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektions- och grundritning) och monteringsanvisningar.

Invändigt listverk och foder ingår ej. Snörasskydd kan fås som tillval.

**WILLIAM** ca 137 kvm (BYA) byggsats..... 995 900,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar och limträbalkar – typgodkända. Takplåt Kami Classic Plain/Line/Stripe svart med tillbehör (nockbeslag, stödlister, vindskiva, fotplåt, plåtskruv, dämpnings- och tätningsband), bärläkt 45x70 (350 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, isolering 500 mm lösull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar och limträbalkar erhålles i samband med produktion. U-värde yttertak 0,078 W/m<sup>2</sup> °C.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145 obehandlad (grundmålning kan fås som tillval), spikläkt (luftspalt) 25 mm, vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida.

Vid val av midjelös ytterpanel monteras ytterpanelen på gavlar av kund efter stomresning för att undvika synliga skarvar.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 170 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i badrum istället för standardgips).

U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,18 W/m<sup>2</sup> °C. Invändigt skivmaterial kan bytas mot invändig väggpanel obehandlad för reducerad kostnad.

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanväggar), isolering 70 mm, B-plywood 12 mm och gips 13 mm (våtrumsgips i badrum istället för standardgips).

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 4x25 F med personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt), 1st 10x3 F, 2st 10x5 F, 1st 10x15 F, 2st 10x15 Ö, 1st 15x10 F, 5st 15x24 F med personsäkerhetsglas (F=Fasta och Ö=Öppningsbara sidhängda fönster). Fönsterdörrar 2st 10x25-25 utåtgående med standard beslagspaket (låsved och handtag invändigt, handtag och långskylt utvändigt).

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, beslag, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar** (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Inga V-hängd slät dörrblad oglasad, inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörrar Ida premium 4st 9x21 och 2st 8x21 med släta dörrblad, inklusive premiumkarm och tröskel (varav 1st våtrumsanpassad). Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

**Övrigt:** Underspikning 21x95 (takutskjut 400 mm), foder 21x120, knutbrädor 21x120/145, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät till takfot. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvikningskupa och gavel). Midjebleck (vit). Bleck (vit) och salning till 13st fönster, 2st fönsterdörrar och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektions- och grundritning) och monteringsanvisningar.

Invändigt listverk ingår ej.

## FRITIDSHUS

Insjö, havsvik eller fjäll, den perfekta platsen för fritidshuset varierar. Vi anpassar våra stugmodeller efter drömläget. Hör av dig till våra säljare med önskemål för en individanpassad offert. Vi erbjuder leverans över hela Sverige.



<b>ADELE</b> ca 96 kvm, byggsats.....	668 300,-
<b>Tillval</b> Trossbottensats.....	91 800,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar och limträbalkar – typgodkända. Takplåt Kami Classic Line svart med tillbehör (nockbeslag, vindskiva, fotplåt, plåtskruv, stödlister, dämpnings- och tätningbands), bärläkt 45x70 (350 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, isolering 440 mm stenull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C), innertak gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar och limträbalkar erhålles i samband med produktion. U-värde yttertak 0,10 W/m<sup>2</sup> °C.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt) 35 mm, vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull och regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Liggande ytterpanel 21x120/145 obehandlad ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga skarvar. Vid val av stående ytterpanel levereras väggblocken med monterad ytterpanel.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 145 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull och 19x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D). U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,23 W/m<sup>2</sup> °C.

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanvägg), isolering 70 mm, 19x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D).

**Dörrar** (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Pia V-hängd dörrblad med avlångt glas, inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörrar 4st 8x21 Anna med släta dörrblad, inklusive karm och tröskel (varav 1st våtrumsanpassad). Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 10x21 F med personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt), 2st 10x7 F, 4st 14x21 F med personsäkerhetsglas, 4st 14x7 F, 3st 14x7 Ö ÖKH, 1st 7x7 Ö V och 2st 7x14 Ö SH V-hängda (F=Fasta, Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda, ÖKH=Överkantshängda och V=Vridfönster). Fönsterdörr 1st 10x21-21 helglasad med personsäkerhetsglas och standard beslagspaket (låsvred och handtag invändigt, handtag och långskylt utvändigt).

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, beslag, spaltventil, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Övrigt:** Underspikning 21x95 (takutskjut 400 mm), foder 21x120, hängbrädor, knutbrädor 21x120/145, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Vattenavrinning svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvickningskupa och gavel). Bleck (vita) och salning till 17st fönster, 1st fönsterdörr och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektions- och grundritning) och monteringsanvisningar. Invändigt listverk och foder ingår ej.

#### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvåsar 45x220 600 mm C-C (300 mm C-C i WC/D), underspikning golvås 22x120, 2st bärlinor 90x145 tryckimpregnerade, trossbottenskiva 6 mm, isolering 220 mm stenull och golvspånskiva 22 mm. U-värde trossbottensats 0,18 W/m<sup>2</sup> °C.

<b>ANNA</b> ca 66 kvm med loft + Altan ca 23 kvm, byggsats.....	599 500,-
<b>Tillval</b>	
Takutskjut över altan .....	55 400,-
Trossbottensats .....	59 900,-
Farstukvist med skidbod .....	48 300,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör (nockpanna, ändlock, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), takstolar och limträbalkar – typgodkända, bärläkt 45x70 (525 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, isolering 440 mm stenull, masonit, luftläkt 45x25, vindavledare, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt) 35 mm, Bison vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Liggande ytterpanel 21x145/120 obehandlad ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga skarvar. Vid val av stående ytterpanel levereras blocken med monterad ytterpanel och synlig midja (kostnad för midjebleck tillkommer).

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 145 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D). U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,19 W/m<sup>2</sup>K.

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x120 i bärande väggar), isolering 70 mm stenull, 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (B-plywood 12 mm våtrumsgips i WC/D).

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 5x5 Ö V, 1st 7x10 Ö SH, 1st 7x10 F, 1st 10x7 Ö ÖKH med barnspärr, 1st 10x10 Ö SH, 1st 12x14 F, 1st 14x7 F (F=Fasta, Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda och V=Vridfönster). Fönsterdörr 1st 9x21-14 H-hängd med standard beslagspaket (låsvred och handtag invändigt, handtag och långskylt utvändigt). Fria former 2st 17x15 F4S 30°.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, beslag, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar** (RAW): Ytterdörr 1st 9x21 Pia H-hängd med centrerat klarglas inklusive karm, låskista och tröskel. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörrar 3st 8x21 Anna släta dörrblad inklusive karm, låskista och tröskelplatta (varav 1st våtrumsanpassad). Samtliga dörrblad och karmar levereras vitmålade (NCS S0502-Y).

**Loft** (14,87 m<sup>2</sup>): Golvspånskiva 22x620x1820 mm, isolering 120 mm stenull, golvvåsar – typgodkända, och lofttrapp. Räcke till loft och trapp ingår ej.

**Altan** (23,10 m<sup>2</sup>): Golvvåsar 45x145 och trallgolv 28x120 i tryckimpregnerat trä. Räcke och trapp ingår ej.

**Övrigt material:** Underspikning 22x95 (takutskjut 500 mm), foder 22x120, knutbrädor 22x120/145, hängbrädor, skarvbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvikningskupa och gavel), bleck (vit) och salning till 10 st fönster, 1st fönsterdörr och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till dörrar och fönster. Syllisolering. Bygglövsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), grundritning och monteringsanvisningar.

Invändigt listverk/foder ingår ej.

### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvspånskiva 22 mm, golvåsar 45x220 (600 mm C-C), isolering 220 mm stenull, trossbottenskiva 6 mm, underspikning golvås 22x95 tryckimpregnerad, samt 2st bärlinor 90x145 tryckimpregnerade.

**Takutskjut över altan (23,25 m<sup>2</sup>):** Takstolar och limträbalkar – Typgodkända. Utvändigt takbeklädnad i likhet med övrig byggnad, bärläkt 45x70 (525 mm C-C) och kondensskydd plast med trampskydd, 4st stolpar 115x115, insektsnät, samt underspikning 22x95 obehandlad.

**Farstukvist med skidbod (5,25 m<sup>2</sup>):** Takstolar och limträbalkar – Typgodkända. Utvändigt takbeklädnad i likhet med övrig byggnad, bärläkt 45x70 (525 mm C-C) och kondensskydd plast med trampskydd, 1st stolpe 115x115, insektsnät, underspikning 22x95 obehandlad. Trall 28x120 och golvåsar 45x145 tryckimpregnerade.

Väggblock skidbod (följande levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt) 35 mm, Bison vindduk, regel 45x95.

In- och utvändigt panel 21x120/145 obehandlad ingår i tillvalet och monteras av kund efter stomresning. Trossbottensats ingår ej till skidbod, kontakta oss för aktuellt pristillägg.

<b>EMMY</b> ca 40 kvm byggsats.....	546 000,-
<b>Tillval</b> Trossbottensats.....	38 600,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar, limträbalk och mellanbjälklag – typgodkända. Takplåt Kami Classic Line i standardkulör med tillbehör (nockbeslag, ändlock, vindskiva, fotplåt, plåtskruv, dämpningsband och tätningsband), bärläkt 45x70 (350 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, isolering 440 mm stenull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar, mellanbjälklag och limträbalk erhålles i samband med produktion.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x120 obehandlad, spikläkt (luftspalt) 25 mm, vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Vid val av stående ytterpanel levereras väggblocken med monterad ytterpanel och synlig midja mellan övre och nedre väggblock. Vid val av liggande ytterpanel levereras ytterpanelen omonterad och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga blockskarvar, alternativt monterad på väggblock med täckbräda vid blockskarv.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 145 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, faspanel 19x120 obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D). U-värde 0,19 W/m<sup>2</sup>K.

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanvägg), isolering 70 mm, 21x120 slätspont finsågad/planhyvlad obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D).

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 7x15 Ö SH, 1st 15x7 Ö ÖKH, 1st 15x5 F, 3st 10x15 F, 1st 10x10 Ö Vrid, 2st 10x10 F och 2st 10x7 Ö ÖKH (F=Fast, Ö=Öppningsbart, Vrid = Öppningsbart vridfönster, SH=sidhängd och ÖKH=Överkantshängd).

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Öppningsbara fönster levereras med standard handtag invändigt. Annan kulör, beslag, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar** (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Pia V-hängd spårfräst dörrblad med runt glas, inklusive karm, tröskel och låskista. Innerdörrar 2st 8x21 Stable GW infällda skjutdörrar med släta dörrblad och karpaket. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y). Trycken och låscylinde ingår ej.

**Mellanbjälklag:** Golvspånskiva 22 mm (ej spårfräst), golvåsar 45x220 (600 mm C-C), isolering 120 mm stenull och loftrapp. Räcke till loft och trapp ingår ej i offert.

**Övrigt:** Underspikning 22x95 (takutskjut 400 mm), foder 22x120, knutbrädor 22x120/145, hängbrädor och vindskivor obehandlade. Insektsnät till takfot. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvickningskupa och gavel). Midjebleck (vit). Bleck (vit) och salning till 10st fönster och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till dörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), grundritning och monteringsanvisningar medföljer.

Invändigt listverk/foder ingår ej.

#### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvspånskiva 22 mm (ej spårfräst), golvåsar 45x220 (600 mm C-C), isolering 220 mm stenull, trossbottenskiva 6 mm, underspikning golvåsar 22x120 tryckimpregnerad, 2st bärlinor 90x145 tryckimpregnerade. U-värde 0,18 W/m<sup>2</sup>K. I priset ingår avdrag för syllisolering.

<b>KENZIE</b> ca 70 kvm byggsats.....	740 000,-
<b>Tillval</b> Trossbottensats.....	63 500,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar, limträbalkar och mellanbjälklag – typgodkända. Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör (nockpanna, ändlock, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningband), bärläkt 45x70 (525 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, isolering 440 mm stenull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 300 mm C-C och innertak gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar, mellanbjälklag och limträbalkar erhålles i samband med produktion. U-värde yttertak 0,08 W/m<sup>2</sup>K.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt) 35 mm, vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm, regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Liggande ytterpanel 21x145 enkelfas obehandlad ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga skarvar. Vid val av stående ytterpanel levereras väggblocken med monterad ytterpanel och synlig midja. Grundmålning av ytterpanel kan fås som tillval.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 145 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D). U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,19 W/m<sup>2</sup>K.

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanväggar), isolering 70 mm, 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D).

**Loft** (23,28 m<sup>2</sup>): Golvspånskiva 22 mm (ej spårfräst), golvsar 45x170 (600 mm C-C), isolering 120 mm stenull och 1st lofttrapp. Räcke till loft och trapp ingår ej i offert.

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 4st 18x21 F med mittstolpe M.01, personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt), 2st 8x14 Ö SH, 2st 9x9 Ö SH med barnspärr, 1st 5x5 Ö V, 1st 18x14 F M.01 (F=Fasta, Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda, V=Vridfönster). Parfönsterdörr 1st 18x21-21 med personsäkerhetsglas och standard beslagspaket (låsved och dubbla handtag invändigt, enkelt handtag och långskylt utvändigt).

Svenska Fönster Genuin Trä levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil). Annan kulör, spröjs och beslag kan fås som tillval.

**Dörrar** (RAW/Swedoor): Ytterdörr 1st 10x21 Pia H-hängd, U-värde 0,94 W/m<sup>2</sup>K, slät dörrblad med centrerat klarglas, inklusive karm, tröskel och låskista. Trycken och låscylinder ingår ej. Infällda innerdörrar 3st 8x20 Easy GW med släta dörrblad, inklusive karpaket 122 mm. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

**Övrigt:** Underspikning 21x95 (takutskjut 500 mm), foder 21x120, knutbrädor 21x120/145, hängbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät till takfot. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvickningskupa och gavel). Bleck (vit) och salning till 10st fönster, 1st parfönsterdörr och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad- och sektionsritning), grundritning och monteringsanvisningar medföljer.

Invändigt listverk/foder ingår ej.

#### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvspånskiva 22 mm (ej spårfräst), golvåsar 45x220 (600 mm C-C), isolering 220 mm stenull, trossbottenskiva 6 mm, underspikning golvås 22x95 tryckimpregnerad, samt 2st bärlinor 90x145 tryckimpregnerade. U-värde trossbottensats 0,18 W/m<sup>2</sup>K.



<b>MALIN</b> ca 50 kvm med loft och altan (60 kvm BYA), byggsats.....	<b>511 800,-</b>
<b>Tillval</b> Trossbottensats .....	59 700,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör (nockpanna, ändlock, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), takstolar och limträbalkar – typgodkända, bärläkt 45x70 (525 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, isolering 440 mm stenull, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm.

**Väggblock** (Följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt) 35 mm, Bison vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Liggande ytterpanel 21x145 obehandlad (grundmålning kan fås som tillval) ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga skarvar. Vid val av stående ytterpanel levereras blocken med monterad ytterpanel.

**Invändig väggblockssats** (Monteras av kund): Isolering 145 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm, samt 21x120 slätspont finsågad/planhyvlad obehandlad. U-värde 0,19 W/m<sup>2</sup>K.

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x120 i bärande vägg), isolering 70 mm stenull och 21x120 slätspont finsågad/planhyvlad obehandlad

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 3st 7x10 Ö SH, 2st 10x10 F, 3st 10x13 F, 1st 10x10 Ö SH och 1st 10x7 Ö ÖKH (F=Fasta, Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda och ÖKH=Överkantshängda fönster). Öppningsbara fönster levereras med standard beslagspaket.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, beslag, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar** (RAW): Ytterdörr 1st 9x21 Pia V-hängd slät dörrblad med centrerat klarglas inklusive karm, låskista och tröskel. Innerdörrar 2st 8x21 Anna med släta dörrblad inklusive karm och tröskelplatta. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y). Trycken och låscylindrar ingår ej.

**Loft** (6,52 m<sup>2</sup>): Furugolv 25x126 mm obehandlat, golvvåsar – typgodkända och lofttrapp. Räcke ingår ej.

**Altan** (9,61 m<sup>2</sup>): Golvvåsar 45x145 och trall 28x120 i tryckimpregnerat trä. 3st stolpar 115x115 och hammarband. Räcke och trapp ingår ej.

**Övrigt material:** Underspikning 22x95 (takutskjut 500 mm samt vid altan), foder 22x120, vindskivor, knutbrädor 22x145 och hängbrädor obehandlade. Insektsnät till takfot och altan. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvikningskupa och gavel). Bleck (vita) och salning obehandlad till 1st ytterdörr och 10st fönster utvändigt. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektion- och grundritning) och monteringsanvisningar.

Invändigt listverk/foder ingår ej.

### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvåsar 45x220 (600 mm C-C), underspikning golvås 22x70, 2st bärlinor 90x145 tryckimpregnerade, trossbottenskiva 6 mm, isolering 220 mm stenull och furugolv 25x126 mm obehandlat. U-värde 0,18 W/m<sup>2</sup>K. I priset ingår avdrag för syllisolering.

<b>MIRANDA</b> ca 80,70 kvm med loft + Altan ca 25 kvm, byggsats.....	<b>758 600,-</b>
<b>Tillval</b> Trossbottensats.....	73 300,-
Takutskjut över altan (exkl. montering).....	49 400,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar, limträbalkar och mellanbjälklag – typgodkända. Takplåt Kami Plegel 1-kupig svart med tillbehör (nockpanna, ändlock, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (525 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, luftläkt 25x45, masonit, vindavledare, isolering 440 mm stenull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C), innertak gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar, mellanbjälklag och limträbalkar erhålles i samband med produktion. U-värde yttertak 0,095 W/m<sup>2</sup>K.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt (luftspalt) 35 mm, Bison vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull och regel 45x145. Väggblock levereras med öppen insida.

Liggande ytterpanel 21x145 timmerpanel obehandlad ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga skarvar. Vid val av stående ytterpanel levereras väggblocken med monterad ytterpanel. Grundmålning av ytterpanel kan fås som tillval.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 145 mm stenull, ång- och luftspärr, 45x45 regel, isolering 45 mm, slätspont 19x120 obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i badrum, bastupanel i bastu). U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,19 W/m<sup>2</sup>K.

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x120 vid bärande mellanväggar), isolering 70 mm, slätspont 19x120 obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i badrum, bastupanel i bastu).

**Loft** (18,70 m<sup>2</sup>): Golvspånskiva 22 mm, golvåsar 45x220 (600 mm C-C), isolering 120 mm stenull och lofttrapp. Räcke ingår ej i offert.

**Bastu** (2,02 m<sup>2</sup>): Bastupanel gran 12x70 obehandlad i väggar och tak obehandlad. 1st bastudörr 7x19 helglasad med obehandlad karm. Bastulav och bastuaggregat ingår ej.

**Altan** (25,20 m<sup>2</sup>): Golvåsar 45x145 (600 mm C-C), trall 28x120 och bärlina 90x145 i tryckimpregnerat virke. Trapp och räcke ingår ej.

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 2st 11x21 F med personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt), 5st 7x10 Ö SH (varav 2st med barnspärr), 2st 16x6 F, 1st 10x10 Ö SH (F=Fasta och Ö=Öppningsbara sidhängda fönster). Parfönsterdörr 1st 15x21-21 helglasad med personsäkerhetsglas och standard beslagspaket (låsvred och dubbla handtag invändigt, enkelt handtag och långskylt utvändigt). Fria former 2st 18x15 F4S 30°.

Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, spaltventil, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar (RAW):** Ytterdörr 1st 9x21 Pia V-hängd U-värde 1,0 W/m<sup>2</sup>K, slät dörrblad med centrerat klarglas inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörrar 3st 8x21, 1st 7x21 och 2st 7x20 Anna med släta dörrblad, inklusive karm och tröskel (varav 1st våtrumsanpassad). Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

**Övrigt:** Underspikning 22x95 (takutskjut 500 mm), foder 22x120, hängbrädor, knutbrädor 22x120/145, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvickningskupa och gavel). Bleck (vita) och salning till 12st fönster, 1st fönsterdörr och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till ytterdörrar och fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektions- och grundritning) och monteringsanvisningar.

Invändigt listverk ingår ej.

#### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvspånskiva 22 mm, golvåsar 45x220 (600 mm C-C), isolering 220 mm stenull, trossbottenskiva 6 mm, underspikning golvås 22x95 tryckimpregnerad, samt 2st bärlinor 90x145 tryckimpregnerade. U-värde 0,18 W/m<sup>2</sup>K.

**Takutskjut över altan (22,53 m<sup>2</sup>):** Takstolar och limträbalkar – Typgodkända. Utvändig takbeklädnad i likhet med övrig byggnad, bärläkt 45x70 (525 mm C-C) och kondensskydd plast med trampskydd. 6st stolpar 115x115, insektsnät, samt underspikning 21x95 obehandlad.

## ATTEFALLSHUS

Behöver du en komplementbostad i mindre format kan Attefallshus vara ett bra alternativ. Dessa småstugor är särskilt lämpliga som gäststuga, hobbyrum, bastu eller mindre lägenhet. Samtliga loftstugor kan även levereras utan loft.

<b>ALEXIS 25</b> ca 25 kvm byggsats.....	280 100,-
<b>Tillval</b> Trossbottensats .....	20 900,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör (nockpanna, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningband), takstolar – typgodkända, bärläkt 45x70 (600 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, isolering 240 mm, masonit, vindavledare, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (600 mm C-C) och slätspont 19x120 planhyvlad obehandlad. Konstruktionsberäkningar på typgodkända takstolar och limträbalkar erhålles i samband med produktion.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Spikläkt 35 mm (luftspalt), vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida. Utvändig liggande timmerpanel 21x145 obehandlad ingår i offert och monteras av kund efter stomresning för att undvika synliga skarvar. Vid val av stående ytterpanel monteras ytterpanel i fabrik.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 120 mm, ång- och luftspärr, 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D).

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x95 i bärande vägg), isolering 70 mm stenull och 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad (K-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D).

**Mellanbjälklag (loft):** Furugolv 26x155 obehandlat, golvsåsar 45x120 (300 mm C-C), isolering 120 mm, slätspont 19x120 planhyvlad obehandlad. Lofttrapp. Räcke till loft och trapp ingår ej.

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 10x7 Ö ÖKH, 3st 5x5 Ö V (varav 1 med barnspärr) och 1 st 14x20F5S Fri form 10° med glasdelande mittpost M.01 (Ö=Öppningsbara, ÖKH=Överkantshängd, V=Vridfönster). Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, beslag, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar:** 1st 9x20 H-hängd Ella ytterdörr oglasad, vitmålad (NCS S0502-Y) inklusive vitmålad karm, låskista och tröskel. Raw innerdörrar 1st 7x20 Anna med slät dörrblad, vitmålad (NCS S0502-Y) inklusive karm och tröskel. 1st 7x20 Easy GW infälld skjutdörr inklusive karpaket.

**Övrigt material:** Underspikning 22x95 (takutskjut 400 mm), foder, vindskivor, knut- och hängbrädor, vattenavrinning svart inklusive tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörinkel, rörsvep, utkastare, omvickningskupa och gavel), samt bleck (vita) och salning till 1st ytterdörr och 4st fönster utvändigt. Invändig fönster- och dörrsmyg. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektion- och plintritning) och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvspånskiva 22 mm, golvsåsar 45x195 (600 mm C-C), isolering 195 mm stenull, underspikning golvsås 22x70, 1st bärlina 90x145 tryckimpregnerad, trossbottensskiva 6 mm. U-värde 0,20 W/m<sup>2</sup>K. I priset ingår avdrag för syllisolering.

<b>ALEXIS 30</b> ca 30 kvm byggsats.....	295 200,-
<b>Tillval</b> Trossbottensats .....	25 200,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör (nockpanna, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningband), takstolar – typgodkända, bärläkt 45x70 (600 mm C-C), underlagstäckning HP235 diffusionsöppen, isolering 390 mm, vindavledare, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (600 mm C-C) och slätspont 19x120 planhyvlad obehandlad. Konstruktionsberäkningar på typgodkända takstolar och limträbalkar erhålles i samband med produktion.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x120 slätspont obehandlad, spikläkt 25 mm (luftspalt), vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida. Vid val av liggande ytterpanel monteras denna av kund efter stomresning.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 120 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D).

**Mellanväggar:** Regel 45x70 (regel 45x95 i bärande vägg), isolering 70 mm stenull och 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad (K-plywood 12 mm och våtrumsgips i WC/D).

**Mellanbjälklag (loft):** Furugolv 26x155 obehandlat, golvvåsar 45x120 (300 mm C-C), isolering 120 mm, slätspont 19x120 planhyvlad obehandlad. Lofttrapp. Räcke till loft och trapp ingår ej.

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 10x7 Ö ÖKH, 3st 5x5 Ö V (varav 1 med barnspärr) och 1 st 14x20F5S Fri form 10° med glasdelande mittpost M.01 (Ö=Öppningsbara, ÖKH=Överkantshängd, V=Vridfönster). Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, beslag, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar:** 1st 9x20 H-hängd Ella ytterdörr oglasad, vitmålad (NCS S0502-Y) inklusive vitmålad karm, låskista och tröskel. Raw innerdörrar 2st 8x20 Anna med släta dörrblad, vitmålad (NCS S0502-Y) inklusive karm och tröskel (varav 1st våtrumspanpassad).

**Övrigt material:** Underspikning 22x95 (takutskjut 400 mm), foder, vindskivor, knut- och hängbrädor, vattenavrinning svart inklusive tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörinkel, rörsvep, utkastare, omvickningskupa och gavel), samt bleck (vita) och salning till 1st ytterdörr och 4st fönster utvändigt. Invändig fönster- och dörrsmyg. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektion- och plintritning) och monteringsanvisningar medföljer. Invändigt listverk/foder ingår ej.

### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvspånskiva 22 mm, golvvåsar 45x195 (600 mm C-C), isolering 195 mm stenull, underspikning golvvås 22x70, 1st bärlina 90x145 tryckimpregnerad, trossbottensskiva 6 mm. U-värde 0,20 W/m<sup>2</sup>K. I priset ingår avdrag för syllisolering.

<b>LOVA 25</b> ca 25 kvm, byggsats.....	<b>248 800,-</b>
<b>Tillval</b> Trossbottensats .....	<b>18 800,-</b>

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar – typgodkända. Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör (nockbeslag, vindskiva, ståndskena, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (600 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, masonit, vindavledare, luftläkt 25x45, isolerskena 220 mm stenull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm. Material på konstruktionsberäkningar erhålles i samband med produktion.

**Väggblock** (följande levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145, spikläkt (luftspalt) 25 mm, vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 120 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, invändig panel 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips 13 mm i WC/D och bastupanel i bastu). U-värde 0,22 W/m<sup>2</sup>K.

**Mellanvägg:** Regel 45x70 (regel 45x120 i bärande vägg), isolering 70 mm, 21x120 slätspont obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips 13 mm i WC/D och bastupanel i bastu).

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 5x5 Ö V, 1st 5x15 Ö SH, 1st 15x5 F med obehandlad insida och härdat glas i samtliga glasrutor, 3st 8x20 F med personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt) (F=Fasta, Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda och V=Vridfönster). Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, in- och utvändigt målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, spröjs och beslag kan fås som tillval.

**Dörrar:** Ytterdörr 1st 9x21 Pia H-hängd med centrerat klarglas, levereras inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörr 1st 7x21 Anna med slät dörrblad, inklusive karm och våtrumströskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

**Bastu:** Bastupanel 12x70 gran i väggar och tak obehandlad, 1st 7x19 helglasad bastudörr. Bastuaggregat och bastulav ingår ej.

**Övrigt material:** Underspikning 22x95 (takutskjut 300 mm), vindskivor, skarvbrädor, hängbrädor och knutbrädor 22x145/120, fönster- och dörrfoder 21x120, samt bleck (vit) och salning till 6st fönster och 1st ytterdörr utvändigt. Syllisolering. Invändig fönster- och dörrsmyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y). Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektion- och grundritning) och monteringsanvisningar. Invändigt listverk/foder ingår ej.

### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvvåsar 45x195 (600 mm C-C), underspikning golvvåsar 22x70, 2st bärlinor 90x145 tryckimpregnerade, trossbottenskena 6 mm, isolering 195 mm stenull och 22 mm golvspånskiva. U-värde 0,20 W/m<sup>2</sup>K. I priset ingår avdrag för syllisolering.



<b>LOVA 30</b> ca 30 kvm, byggsats.....	262 100,-
<b>Tillval</b> Trossbottensats .....	24 000,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar – typgodkända. Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör (nockbeslag, vindskiva, ståndskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (600 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, masonit, vindavledare, luftläkt 25x45, isolerskiva 220 mm stenull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm. Material på konstruktionsberäkningar erhålles i samband med produktion.

**Väggblock** (följande levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145, spikläkt (luftspalt) 25 mm, vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 120 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, invändig panel 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips 13 mm i WC/D). U-värde 0,22 W/m<sup>2</sup>K.

**Mellanvägg:** Regel 45x70 (regel 45x120 i bärande vägg), isolering 70 mm, 21x120 slätspont obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips 13 mm i WC/D).

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 1st 5x5 Ö V, 1st 5x15 Ö SH, 1st 7x15 Ö SH, 3st 8x20 F med personsäkerhetsglas (härdat glas in- och utvändigt) (F=Fasta, Ö=Öppningsbara, SH=Sidhängda och V=Vridfönster). Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, in- och utvändigt målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, spröjs och beslag kan fås som tillval.

**Dörrar:** Ytterdörr 1st 9x21 Pia H-hängd med centrerat klarglas, levereras inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörr 2st 8x21 Anna med slät dörrblad, inklusive karm och tröskel (varav 1st våtrumströskel). Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

**Övrigt material:** Underspikning 22x95 (takutskjut 300 mm), vindskivor, skarvbrädor, hängbrädor och knutbrädor 22x145/120, fönster- och dörrfoder 21x120, samt bleck (vit) och salning till 6st fönster och 1st ytterdörr utvändigt. Syllisolering. Invändig fönster- och dörrsmyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y). Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektion- och grundritning) och monteringsanvisningar. Invändig listverk/foder ingår ej.

### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvåsar 45x195 (600 mm C-C), underspikning golvs 22x70, 2st bärlinor 90x145 tryckimpregnerade, trossbottenskiva 6 mm, isolering 195 mm stenull och 22 mm golvspånskiva. U-värde 0,20 W/m<sup>2</sup>K. I priset ingår avdrag för syllisolering.

<b>HOLGER 30</b> ca 30 kvm, byggsats.....	250 900,-
<b>Tillval</b> Trossbottensats .....	22 900,-
Farstukvist 1,2 x 2,2 m .....	15 900,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar – typgodkända. Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör (nockbeslag, vindskiva, ståndskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (600 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, masonit, vindavledare, luftläkt 25x45, isolerskiva 240 mm stenull, ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C) och innertak gips 13 mm. Material på konstruktionsberäkningar erhålles i samband med produktion.

**Väggblock** (följande levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x145, spikläkt (luftspalt) 25 mm, vindtät, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 120 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, invändig panel 21x120 slätspont planhyvlad/finsågad obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips 13 mm i WC/D). U-värde 0,22 W/m<sup>2</sup>K.

**Mellanvägg:** Regel 45x70, isolering 70 mm, 21x120 slätspont obehandlad (B-plywood 12 mm och våtrumsgips 13 mm i WC/D).

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 2-glas, U-värde 1,5): 2st 5x5 Ö, 1st 7x12 Ö och 1st 12x19 Ö 2-luft med spröjs S00:20 (F=Fasta, Ö=Öppningsbara). Svenska Fönster levereras med träkärna, 2-glas isolerruta, in- och utvändigt målat i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och spröjs i smal modell. Annan kulör och beslag kan fås som tillval.

**Dörrar:** Ytterdörr 1st 9x20 Trysil H-hängd dörrblad obehandlad med fiskbensmönster och centrerat klarglas, levereras inklusive obehandlad karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinde ingår ej. Innerdörrar 2st 8x20 Easy GW infälld skjutdörr inklusive karpaket. Samtliga dörrblad och karmar till innerdörrar levereras i standardvit (NCS S0502-Y).

**Övrigt material:** Underspikning 22x95 (takutskjut 300 mm), vindskivor, skarvbrädor, häng- och knutbrädor, fönster- och dörrfoder, samt bleck (vit) och salning till 4st fönster och 1st ytterdörr utvändigt. Syllisolering. Invändig fönster- och dörrsmyg i MDF vitmålad (NCS S0502-Y). Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektion- och grundritning) och monteringsanvisningar. Invändigt listverk/foder ingår ej.

### SPECIFIKATION TILLVAL

**Trossbottensats:** Golvåsar 45x195 (600 mm C-C), underspikning golvås 22x70, 1st bärlina 90x145 tryckimpregnerad, trossbottenskiva 6 mm, isolering 195 mm stenull och 22 mm golvspånskiva. U-värde 0,20 W/m<sup>2</sup>K. I priset ingår avdrag för syllisolering.

## GARAGE

Vill du komplettera din tomt med ett garage, maskinhall eller förråd? Vi har lösningarna för dig! Våra garagemodeller är enkla att anpassa efter dina förutsättningar. Vi kan även ta fram ett unikt koncept bara för dig. Ett tips för ökad harmoni och stilrenhet är att låta huvudbyggnadens stil styra utseendet på komplementbyggnaderna.

**HELGA** garage med förråd ca 40 kvm, byggsats..... 243 000,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar – typgodkända. Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör (nockbeslag, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (600 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, vindavledare, isolering 500 mm lösull (cellulosa), ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C), gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar erhålles i samband med produktion. U-värde yttertak 0,078 W/m<sup>2</sup>K.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x70 bottenbräda med 21x120 lock obehandlade (grundmålning kan fås som tillval), spikläkt (luftspalt) 25 mm, Bison vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull och regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 120 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm. U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,22 W/m<sup>2</sup>K.

**Mellanvägg:** Regel 45x70, isolering 70 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm.

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 2st 12x6 Fasta fönster. Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat in- och utvändigt i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, spaltventil, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar** (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Inga U-värde 0,77 W/m<sup>2</sup>K, slät dörrblad oglasad inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörr 1st 9x21 Ida premium med släta dörrblad, inklusive premiumkarm och tröskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y). Garageport ingår ej.

**Övrigt:** Underspikning 22x95 (takutskjut 400 mm), foder 22x120, hängbrädor, knutbrädor 22x120/145, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörinkel, rörsvep, utkastare, omvickningskupa och gavel). Bleck (vita) och salning till 2st fönster, 1st garageport och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till 1st ytterdörr och 2st fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektions- och grundritning) och monteringsanvisningar. Invändigt listverk och foder ingår ej.

Brandklassning av ytterväggar, fönster och dörrar kan fås som tillval. Kontakta oss för mer information.

**GABRIEL** garage ca 75 kvm, byggsats..... 375 700,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar – typgodkända. Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör (nockbeslag, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (600 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, vindavledare, isolering 500 mm lösull (cellulosa), ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C), gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar erhålles i samband med produktion. U-värde yttertak 0,078 W/m<sup>2</sup>K.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x70 bottenbräda med 21x120 lock obehandlade (grundmålning kan fås som tillval), spikläkt (luftspalt) 25 mm, Bison vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull och regel 45x170. Väggblock levereras med öppen insida.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 170 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm. U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,18 W/m<sup>2</sup>K.

**Mellanväggar:** Regel 45x70, isolering 70 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm.

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 3st 12x6 Fasta fönster. Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat in- och utvändigt i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, spaltventil, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar** (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Inga U-värde 0,77 W/m<sup>2</sup>K, slät dörrblad oglasad inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Innerdörr 1st 9x21 Ida premium med släta dörrblad, inklusive premiumkarm och tröskel. Samtliga dörrblad och karmar levereras i standardvit (NCS S0502-Y). Garageport ingår ej.

**Övrigt:** Underspikning 22x95 (takutskjut 500 mm), foder 22x120, hängbrädor, knutbrädor 22x120/145, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörinkel, rörsvep, utkastare, omvickningskupa och gavel). Midjbleck (vit). Bleck (vita) och salning till 3st fönster, 1st garageport och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till 1st ytterdörr och 3st fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektions- och grundritning) och monteringsanvisningar. Invändigt listverk och foder ingår ej.

Brandklassning av ytterväggar, fönster och dörrar kan fås som tillval. Kontakta oss för mer information.

**VIVAN** garage ca 50 kvm, byggsats..... 263 800,-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Fraktkostnad tillkommer. Vid önskemål om montering kontakta oss för offert.

### SPECIFIKATION BYGGSATS

**Tak:** Takstolar – typgodkända. Takplåt Kami TP 0,5 svart med tillbehör (nockbeslag, vindskiva, fotplåt, plåtskruv och tätningsband), bärläkt 45x70 (600 mm C-C), kondensskydd plast med trampskydd, vindavledare, isolering 500 mm lösull (cellulosa), ång- och luftspärr, glesspikning 34x70 (300 mm C-C), gips 13 mm.

Material på konstruktionsberäkningar av typgodkända takstolar erhålles i samband med produktion. U-värde yttertak 0,078 W/m<sup>2</sup>K.

**Väggblock** (följande material levereras färdigmonterat av Granträsk Såg AB): Stående ytterpanel 21x70 bottenbräda med 21x120 lock obehandlade (grundmålning kan fås som tillval), spikläkt (luftspalt) 25 mm, Bison vindduk, regel 45x45, isolering 45 mm stenull och regel 45x120. Väggblock levereras med öppen insida.

**Invändig väggblockssats** (monteras av kund): Isolering 120 mm stenull, ång- och luftspärr, regel 45x45, isolering 45 mm stenull, B-plywood 12 mm och gips 13 mm. U-värde yttervägg inklusive invändig väggblockssats 0,22 W/m<sup>2</sup>K.

**Svenska Fönster** (Trä utåtgående 3-glas, U-värde 1,2/1,1): 2st 12x6 Fasta fönster. Svenska Fönster levereras med träkärna, 3-glas isolerruta, målat in- och utvändigt i standardvit (NCS S0502-Y) med slät insida (rak profil) och utan spröjs. Annan kulör, spaltventil, profilerad insida och spröjs kan fås som tillval.

**Dörrar** (RAW): Ytterdörr 1st 10x21 Inga U-värde 0,77 W/m<sup>2</sup>K, slät dörrblad oglasad inklusive karm, tröskel och låskista. Trycke och låscylinder ingår ej. Garageportar ingår ej.

**Övrigt:** Underspikning 22x95 (takutskjut 500 mm), foder 22x120, hängbrädor, knutbrädor 22x120/145, skarvbrädor och vindskivor obehandlade (grundmålning kan fås som tillval). Insektsnät. Vattenavrinning vit/svart med tillbehör (rännkrok, hängränna, skarv, stuprör, mellanstycke, rörvinkel, rörsvep, utkastare, omvickningskupa och gavel). Midjbleck (vit). Bleck (vita) och salning till 2st fönster, 2st garageportar och 1st ytterdörr utvändigt. Invändig smyg MDF vitmålad (NCS S0502-Y) till 1st ytterdörr och 2st fönster. Syllisolering. Bygglovsritningar (plan-, fasad-, sektions- och grundritning) och monteringsanvisningar medföljer.

Invändigt listverk och foder ingår ej.

Brandklassning av ytterväggar, fönster och dörrar kan fås som tillval. Kontakta oss för mer information.

## ÖVRIG INFORMATION

Priserna som listas i detta dokument är med reservation för eventuella prisjusteringar och förändringar av produktutbud. Kostnad för leverans och eventuell montering tillkommer. För aktuellt pris kontakta våra säljare på 0929-610 00 eller [info@grantrasksag.se](mailto:info@grantrasksag.se).

Hittar du ingen husmodell som passar dig rekommenderar vi att du kontaktar en av våra säljare som kan ta fram en unik lösning för dina behov. Har du redan färdiga ritningar kan du skicka de via e-post till [info@grantrasksag.se](mailto:info@grantrasksag.se) för kostnadsbedömning. Fyll gärna i vårt offertunderlag på [www.grantrasksag.se/offert](http://www.grantrasksag.se/offert) för snabbare återkoppling.

### Hög kvalitet till förmånligt pris

Våra byggsatser är av hög kvalitet och mycket prisvärda. Vår vision är att erbjuda förmånliga priser och det gör vi genom egen träförädling och gott samarbete med våra underleverantörer. Tack vare vårt hyvleri kan vi hålla låga priser och säkerställa att endast trävaror av högsta kvalitet används i just ditt hus. Med oss som leverantör drar inte priserna iväg i oroliga tider.

### Flexibla lösningar

Eftersom varje hus byggs individuellt i vår fabrik är valfriheten stor. Vi tillverkar bostadshus, fritidshus, flerfamiljshus, garage, maskinhallar, stall, förråd, komplementbyggnader, Attefallshus m.m. Allt utformat efter dina önskemål och behov. Vi erbjuder även speciallösningar för företag.

### Klimatsmart

Vi värnar om en frisk och hållbar miljö. Våra husstommar tillverkas av trä som är både miljövänligt, förnybart, klimatsmart, ekologiskt och klimatneutralt. Dessutom bidrar trähusens resurseffektiva produktion och tidseffektiva montering till en minskad produktions- och monteringskostnad. Vilket är bra för både plånbok och klimat!

### Kontaktuppgifter

Telefon	0929 – 610 00
E-post	<a href="mailto:info@grantrasksag.se">info@grantrasksag.se</a>
Besöksadress	Öjagatan 53 A, 943 31 Öjebyn

För mer information besök vår hemsida

[www.grantrasksag.se](http://www.grantrasksag.se)